

## AXIS T94P01L

Für den versenkten Einbau im Innen- und Außenbereich

Mit AXIS T94P01L Montageset für die eingelassene Montage lassen sich für die PTZ-Netzwerkamera AXIS M5525-E PTZ schlanke, elegante und unauffällige Einbaulösungen realisieren. Geeignet für Klimatisierungskanäle im Innenbereich, da die Einbaubox aus Metall gefertigt ist und eine Öffnung von 3/4-Zoll (M25) für geschützte Kabeldurchführung besitzt. Die Kamera wird dabei in die Decke eingelassen, sodass nur die Kamerakuppel und der flache Abdeckring sichtbar sind.

- > **Für den versenkten Einbau in abgehängte Decken und Deckenuntersichten**
- > **Geeignet für den Innen- und Außenbereich**
- > **Schnell und einfach zu installieren**



## AXIS T94P01L

Allgemeines		Abmessungen	Höhe in Decke/Wand: 97,5 mm Höhe außerhalb Decke/Wand (einschließlich Kamera): 14 mm Durchmesser außerhalb Decke/Wand: 248 mm Öffnungsdurchmesser in Decke/Wand: 215 mm
<b>Unterstützte Produkte</b>	AXIS M5525-E PTZ-Netzwerkamera	<b>Gewicht</b>	1100 g
<b>Gehäuse</b>	Material: Aluminium und Kunststoff Farbe: Weiß (NCS S 1002-B)	<b>Maximale Belastung</b>	4500 g
<b>Nachhaltigkeit</b>	Ohne PVC	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung
<b>Montage</b>	Versenkter Einbau in abgehängte Decken, Deckenuntersichten, Deckenelemente und Dachüberhänge	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS Sicherungskabel, 3 m
<b>Umgebung</b>	Außenbereich/Innenbereich	<b>Gewährleistung</b>	Dreijährige Axis-Gewährleistung, siehe <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Kabelführung</b>	Oben: Kabeleingang 3/4-Zoll		
<b>Zulassungen</b>	<b>Sicherheit</b> IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 <b>Umwelt</b> IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-75, IEC 62262 IK09		

Verantwortung für die Umwelt:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)