

Datenblatt

BenQ MH733

Full HD Daten-/ Videoprojektor

- Full HD 1920 x 1080
- 4000 ANSI-Lumen
- 16.000:1 Kontrast
- bis zu 15.000 Lampenlebensdauer
- USB Reader kompatibel



Technologie

Typ: DLP™
physikalische Auflösung: Full HD 1920 x 1080
Lichtstärke: 4000 ANSI-Lumen
max. Kontrast: 16.000:1
Farben: 1,07 Mrd.
Bildformate: Physikalisch 16:9 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ: 240 W
Max. Lebensdauer: 4.000 Stunden im Normalmodus
8.000 Stunden im Smart Eco Modus
15.000 Stunden im LampSave Modus

Objektiv

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften: Manueller Zoom
Bilddiagonale: 1,52 m – 7,62 m
Lichtstärke/ Brennweite: F=2.59-2.91, f=16.88-21.88mm
Throw ratio**: 1.15-1.49
Zoom: 1,3:1

Signale

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200)
Eingangssignale: 15-102 kHz, 23-144 Hz
Eingänge:
LAN 1 x RJ45
Audio 1 x Mini Jack
RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
HDMI 2 x (1x HDMI, 1x HDMI/MHL)
USB 3 x (2x USB Typ A 1.5A / 1x USB Type Mini B)
Serieller Anschluss: RS232- Schnittstelle 1x D-Sub 9 pin
Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Lautsprecher: 1 x 10 Watt

Bedienung

Funktionen: 2D Keystone, Auto Vertical keystone, Corner Fit, USB Reader, LAN Control, AMX/ P/J Link/Crestron/Extron IPL Compatible, MDA Compatibility
LAN Display, Optional Wireless Display, Split Screen, Support Meeting/Classroom collaboration via QCast Software.(Conference Control)
Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)
Fernbedienung: IR-Fernbedienung

Sicherheit Energie

Zertifizierungen: CE
Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Max. 355 Watt, Normal 320 Watt, Standby <0,5 Watt

Eigenschaften

Größe (B x H x T): 296 x 120 x 221 mm
Gewicht: 2,5 kg
Betriebsgeräusch: 33 dB (A) im Normalmodus
29 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung
Optionales Zubehör: Ersatzlampe, 3D Brille, QCast Dongle, QCast Mirror Dongle, Tragetasche
Garantie und Service: 36 Monate Garantie

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 04.12.2017

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Strasse 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters