

[Hauptseite](#) » [Produkte](#) » [WLAN](#) » [Archer C50](#)

AC1750

802.11ac

Die nächste WLAN-Generation


NEW

AC1200-Dualband-WLAN-Router Archer C50

Höhepunkte:

- Arbeitet nach dem neuen 802.11ac-Standard - der neuen WLAN-Generation
- Gleichzeitiger Betrieb auf 2,4GHz mit 300 Mbit/s und auf 5GHz mit 867 Mbit/s für eine Gesamtdatenrate von bis zu 1,2 Gbit/s
- USB-2.0-Port - einfache Freigabe von Druckern, Dateien oder Multimedia
- Konfigurierbarer Gastzugriff
- Einfache Verwaltung mit der TP-LINK Tether App



Übersicht

Funktionen

Spezifikationen

Download

[Projektantrag](#)

Häufig gestellte Fragen

Informationen zur
Fehlersuche bei Ihrem Produkt

Hardwarefunktionalitäten

Schnittstelle	4 10/100 Mbit/s-LAN-Ports 1 10/100 Mbit/s-WAN-Port 1 USB-2.0-Port
Tasten	WPS/Reset WLAN ein/aus Power ein/aus
Externe Stromversorgung	12V/1,5A Gleichspannung
Abmessungen (LxBxH)	183 x 123,5 x 32 mm
Antennentyp	2 externe Dualbandantennen

WLAN-Funktionen

Frequenz	2,4GHz und 5GHz
Wireless Standards	IEEE802.11ac/n/a (5GHz) IEEE802.11b/g/n (2,4GHz)
Signalrate	5GHz: Bis zu 867 Mbit/s 2,4GHz: Bis zu 300 Mbit/s
Empfangsempfindlichkeit	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65,5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61,5dBm 2,4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -72dBm
EIRP	CE: max. 20dBm (2,4GHz), max. 23dBm (5GHz) FCC: max. 30dBm
	WLAN ein/aus

WLAN-Funktionen	WDS-Bridge WMM WLAN-Statistiken
Wireless-Sicherheit	WEP mit 64/128Bit
Softwarefunktionalitäten	Adresse
WAN-Typ	PPPoE PPTP(Dualzugriff)
	Jetzt chatten <input type="button" value=""/>
DHCP	Server Client DHCP-Clientliste Adressreservierung
Servicequalität	WMM Datenratenkontrolle
Port-Weiterleitung	Virtuelle Server Porttriggerung UPnP DMZ
Dynamisches DNS	DynDNS Comexe No-IP
VPN-Passthrough	PPTP L2TP IPsec
Zugangskontrolle	Zugriffskontrollregeln Lokale Verwaltung Hostliste Zeitplan
Firewall-Sicherheit	DoS-Abwehr SPI-Firewall Filterung nach IP-/MAC-Adresse und Domänenname IP-/MAC-Adressbindung
Protokolle	IPv4, IPv6
USB-Funktionen	Samba FTP Medienserver Printserver
Management	Zugriffskontrolle Lokale Verwaltung Fernwartung
Gastnetz	1x auf 2,4GHz 1x auf 5GHz
SONSTIGE	
Zertifizierung	CE FCC RoHS
Lieferumfang	AC1200-Dualband-WLAN-Router Archer C50 Spannungsadapter CD Ethernetkabel Schnellinstallationsanleitung
Systemvoraussetzungen	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7 oder 8 MacOS® NetWare® UNIX® Linux
Umgebung	Betriebstemperatur: 0°C..40°C Lagertemperatur: -40°C..70°C Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend

Unsere Zeiten im Live-Chat:

Montags bis Donnerstags
09:15–12:30 Uhr + 13:30–17:30 Uhr
Freitags
09:15–12:30 Uhr + 13:30–16:00 Uhr

