



8-Port GREENnet Gigabit PoE+ Switch TPE-TG80g (v1.0R)

Der 8-port GREENnet Gigabit PoE+ Switch, Modell TPE-TG80g, von TRENDnet überträgt Daten und Strom über vorhandene Ethernetkabel und senkt damit die Material- und Installationskosten. Dieser nicht verwaltete Umschalter versorgt Geräte wie leistungsstarke drahtlose Access Points, Internetkameras mit Schwenk / Neigekopf und Zoomfunktion oder VoIP-Telefonsysteme über acht Gigabit PoE+ Port mit jeweils 30 Watt Leistung.

Die automatische Erkennungstechnologie versorgt dem 802.3at PoE+ Standard entsprechende Geräte (maximal 3 Geräte) mit 30 Watt, 802.3af PoE-Geräte mit 15 Watt und nicht PoE-fähige Geräte ausschließlich mit Daten. Die GREENnet-Technologie reduziert die Energiekosten im Bereitschaftsmodus um bis zu 75%. Mit einer Gesamt Switchkapazität von 16 GBit/s die Arbeitsgeschwindigkeit heraufsetzen und Netzwerkverstopfungen beheben. LED-Anzeigen verdeutlichen den Gerätestatus zur einfachen Problemlösung. Dieser Switch ist in einem stabilen Metallgehäuse untergebracht und erlaubt es schnellstmöglichst PoE+, PoE und nicht PoE-fähige Geräte in Ihr Netzwerk einzubinden.

PRODUKTÜBERSICHT

- 8 Gigabit PoE+ Port (bis zu 30 Watt je PoE+ Port)
- Verringert die Ausrüstungskosten da Daten und Strom über vorhandene Netzwerkkabel geleitet werden
- Weiterleitungsrate von 16 GBit/s
- Robustes Metallgehäuse
- Dank GREENnet-Technologie Energieeinsparung von bis zu 75%



EIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit IEEE 802.3af und 802.3at Power-Over-Ethernet (PoE)
- Unterstützt PoE-Klassen 2 (7 Watt) , 3 (15,4 Watt) und 4 (30 Watt)
- 8 Gigabit Auto-MDIX PoE / PoE+ Ports
- Versorgt jeden PoE+ Port mit 30 Watt
- Versorgt jeden PoE Port mit 15,4 Watt
- Erkennt automatisch die PoE-Klasse eines angeschlossenen Geräts
- Schaltstruktur von 16 GBit/s
- Weiterleitungsrate: 1000 MBit/s (1.488.000 Pakete pro Sekunde), 100 MBit/s (148.800 Pakete pro Sekunde), 10 MBit/s (14.880 Pakete pro Sekunde)
- Status-LEDs: Stromversorgung, PoE, 1000 MBit/s, und Verbindung/Aktivität,
- 1K MAC-Adresseinträge
- 96 KB Speicherpuffer
- Blockierungsfreie Umschaltung in Leitungsgeschwindigkeit
- Store-and-Forward-Switching Methode
- Back-Pressure-Flusskontrolle für Halbduplexbetrieb
- IEEE-802.3x-Datenflusskontrolle für Vollduplexbetrieb
- Stromspartechnologie reduziert die Leistungszufuhr zu ungenutzten Port und zu Geräten im Bereitschaftsmodus
- Unterstützung für Jumbo-Rahmen bis zu 9K
- Plug and Play
- Robustes Metallgehäuse
- 3 Jahre Begrenzte Garantie

8-Port GREENnet Gigabit PoE+ Switch

TPE-TG80g (v1.0R)



SPEZIFIKATIONEN

HARDWARE

Standard	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3at Stromversorgung über Ethernet (PoE+) • IEEE 802.3af Stromversorgung über Ethernet (PoE) • IEEE 802.3X Datenflusskontrolle • IEEE 802.3 az Energieeffiziente Ethernet
Ports	• 8 Gigabit Auto-MDIX PoE / PoE+ Port
Datenübertragungsrate	• Ethernet: 10/20 MBit/s (Halbduplex / Vollduplex) • Fast Ethernet: 100/200 MBit/s (Halbduplex / Vollduplex) • Gigabit: 2000 MBit/s (Vollduplex)
Weiterleitungsrate	• 1,000 MBit/s: 1.488.000 Pakete pro Sekunde • 100 MBit/s: 148.800 Pakete pro Sekunde • 10 MBit/s: 14.880 Pakete pro Sekunde
RAM-Datenpuffer	• 96 Kbytes
Adressentabelle	• 1K MAC-Adresseinträge
Schaltstruktur	• 16 GBit/s
Stromversorgung	• Eingang: 100-240V 50/60 Hz, 2.1A • Ausgang: 52V DC, 2.31A
Diagnose-LEDs	• Power (Stromversorgung), PoE, 1000 MBit/s, Link/Activity (Link/Aktivität)
Stromverbrauch	• Min: 5 Watts (Bereitschaftsmodus) • Max: 120 Watts • PoE Max: 105 Watts • (7 angeschlossene 15W-PoE-Geräte oder 3 angeschlossene 30W-PoE-Geräte)
Temperatur	• Funktionieren: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F) • Lagerung: -20° ~ 90°C (-4° ~ 194°F)
Luftfeuchtigkeit	• Max 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen	• 142 x 95 x 30 mm (5.6 x 3.7 x 1.2 Zoll)
Gewicht	• 400 g (14 unzen)
Zertifizierung	• CE, FCC

POE


Stromversorgung über Ethernet	• Bis zu 15.4 Watt für PoE • Bis zu 30 Watt für PoE+ • PoE: Pin 3, 6 für Stromversorgung+ und Pin 1, 2 für Stromversorgung - (Modus A)
--------------------------------------	--

8-Port GREENnet Gigabit PoE+ Switch

TPE-TG80g (v1.0R)



ILLUSTRATION EINES NETZWERKS



PACKUNGSGEHALT

TPE-TG80g

Mehrsprachige Installationsanleitung

Netzteil (52V DC, 2.31A)

VERWANDTE PRODUKTE

TPE-T88G	16-Port GREENnet 10/100 MBit/s PoE+ Switch
TPE-114GS	Gigabit-PoE-Splitter
TPE-TG44G	8-Port GREENnet Gigabit PoE+ Switch

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16 / Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 / Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

